


Plataforma de 4 células

CARACTERÍSTICAS:

- Barras de pesagem.
- Válido para metrologia legal.
- Instalação sobre solo.
- Fornecido em grupos.
- Chapa de 5mm de espessura.
- Versão em aço e aço inoxidável.
- Pés reguláveis em altura.
- Caixa suma em ABS, IP66.
- Células de carga OIML R-60 em aço niquelado para as barras em aço pintado, proteção IP67.
- e células de carga OIML R-60 em aço inoxidável para as barras em aço inoxidável, proteção IP68.
- Saída de 2 metros de cabo por cada barra, com um único conector.



Dimensões (mm)	a	b	c
800x105	800	105	120
1250x100	1250	100	115
1250x100	1250	100	115



Código #	Capacidade (kg)	Divisão (g)	Versão	Dimensões (mm)	Dimensões embalagem (mm)	Peso embalagem (kg)
260200	600	200	Aço pintado	800x105	890x340x170	26
260201	1500	500	Aço pintado	800x105	890x340x170	26
260206	1500	500	Aço pintado	1250x100	1400x340x170	32
260208	3000	1000	Aço pintado	1250x100	1400x340x170	32
260210	1500	500	Aço inoxidável	1250x100	1400x340x170	32
260211	3000	1000	Aço inoxidável	1250x100	1400x340x170	32