

Balança precisão

Balança de excelente precisão (0.001 g) rápida e precisa para uso em laboratórios e indústria




CARACTERÍSTICAS:

- Ecrã LCD retroiluminado de excelente visualização com proteção avançada da vista (ADVANCED EYE PROTECTION).
- 8 dígitos de 15 mm em ecrã com mensagens a modo de guia para o usuário.
- 7 teclas de funções directas.
- Carcasa superior em ABS e prato em aço inoxidável.
- Robusta estrutura da balança de fundição de metal para a proteção contra efeitos de trovoadas e interferências electromagnéticas.
- Cabina para ventos com mais espaço para amostras.
- 4 pés reguláveis, permitem uma maior estabilidade para resultados precisos.
- Nível borbulha.
- Tempo de resposta 2-3 segundos.
- Múltiplas unidades de medida: gramo, kilogram, pound, ounce, troy ounce, grain, pennyPESAS, carat, miligram, momme, mesghal, Hong Kong tael, Singapore tael, Taiwan tael, bath.
- Gancho de pesagem inferior.
- Temperatura de trabalho: +15°C +30°C.
- Modelos disponíveis com calibração interna (HG-I).
- RS232, formato PC e impressora.
- 3 modos de envio a PC:
 - Continue: envio de dados em modo contínuo.
 - Aid: envio de dados a PC com estabilização de peso.
 - Req: envio de dados a PC com demanda.
- GLP/GMP.
- Incorpora: Funda anti pó e blíster.

FUNÇÕES:

- Conta peças
- Determinação por percentagem
- Filtro pesagem de animais
- Formulação
- Várias unidades
- Controlo de peso
- Função peso objetivo
- Determinação de densidade
- Calibração de pipeta
- Estatísticas
- Totalização



Função de formulação



Função de densidade

Balança de precisão	260342	260344	260340	260343	260345	260341
Cabina	Para ventos					
Múltiplas unidades	Se					
Gancho inferior de pesagem	Se	Se	Se	Se	Se	Se
Normativa CE	Se	Se	Se	Se	Se	Se
Formulação	Número máximo de pesos sumados: 99					
Tipo de calibração	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Autocalibragem	Não	Não	Não	Se	Se	Se
Masa de calibração g	200 (F1)	200 (F1)	500 (F1)	200 (F1)	200 (F1)	500 (F1)
Clase	II	II	II	II	II	II
RS232	DB9 fêmea	DB9 fêmea	DB9 fêmea	DB9 fêmea	DB9 fêmea	DB9 fêmea
Peso neto	4,8 kg					

Dimensões (mm)

Código #	Calibração interna	Capacidade (g)	Divisão (g)	Dimensões do prato (mm)	Dimensões embalagem (mm)	Peso embalagem (kg)	Certificações	
							ENAC	
							Código #	
260342		320	0,001	128x128	400x500x325	7,5	900039	
260344		420	0,001	128x128	400x500x325	7,5	900039	
260340		1000	0,001	128x128	400x500x325	7,5	900039	
260343		320	0,001	128x128	400x500x325	7,5	900039	
260345		420	0,001	128x128	400x500x325	7,5	900039	
260341		1000	0,001	128x128	400x500x325	7,5	900039	

Acessórios

Código #	Descrição acessórios
910034	Impressora IMP27
910035	Impressora IMP28